

Geräteschutzschalter thermisch, Drehschalterbetätigung, 1-polig



Standardversion

Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Geräteschutzschalter thermisch
- 1-polig
- Zusätzlicher Schutz für den allgemeinen industriellen Gebrauch
- Positive Freiauslösung
- Betätigungsart nach IEC: S-type
- Lünette / Drehschalter aufsteckbar

Alleinstellungsmerkmale

- Einfache Betätigung mit Handschuhen

Anwendungen

- Elektrowerkzeuge
- Industrieranwendungen
- Ausrüstung für das Bauwesen
- Reinigungsgeräte
- Kommerzielle und Haushaltsküchenmaschinen

Referenzen

Erhältlich ohne Lünette / Knopf für kundenspezifisches Frontdesign
Letzte Bestellmöglichkeit: 31.01.2024
Letzte Bestellmöglichkeit: 15.12.2023

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Produkte News](#)

Technische Daten

Nennspannung AC	IEC: 240 VAC UL/CSA : 277 VAC	Überlast	IEC: min. 40Auslösungen@ 6 x In, cos ϕ 0.6 UL / CSA: min. 50Auslösungen@ 1.5 x In, cos ϕ 0.75
Nennspannung DC	32 VDC	Umgebungstemperatur	-30°C bis 60°C
Nennstrombereich AC	0.05 - 20 A	Lagertemperatur	-40°C bis 60°C
Bedingtes Ausschaltvermögen Inc	IEC 60934: 0.05...20 A: 2 kA, SC (C1) @ 240 VAC	Vibrationsfestigkeit	\pm 0.75 mm @ 10 - 60 Hz gemäß IEC 60068-2-6, Test Tc 10 G @ 60 - 500 Hz gemäß IEC 60068-2-6, Test Tc
Schutzgrad	Frontseite IP40 gemäss IEC 60529	Stossfestigkeit	30 G / 18 ms gemäß IEC 60068-2-27, Test Ea
Spannungsfestigkeit	50Hz: > 2.5 kV Impuls 1.2/50 μ s: > 4 kV	Auslöseart	Thermisch
Isolationswiderstand	500VDC > 100 M Ω	Betätigungsart	Drehschalter
Lebensdauer	mechanisch 50'000 Schaltspiele AC: 1 x In, cos ϕ 0.6: 50'000 Schaltspiele DC: 1 x In,,: 50'000 Schaltspiele	Gewicht	45 g

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: TA35

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	VDE Ausweisnummer: 40019754
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E71572
	CCC Zulassungen	CCC	CCC Ausweisnummer: 2020970307001846

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60934	Geräteschutzschalter
	Ausgelegt gemäss	UL 1077	Standard für Zusatzschutzeinrichtungen zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 No. 235	Ergänzende Schutzvorrichtungen
	Ausgelegt gemäss	GB 17701	Geräteschutzschalter

Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.


Dimension [mm]



Schraubentyp: 2x PT WN1413 KA 35x12



Ausschnitt



Montageanleitungen



Typischer Innenwiderstand pro Pol

Nennstrom [A]	Innenwiderstand [Ω]
0.05	200.000
0.1	70.000
0.5	2.750
1.0	0.720
1.5	0.340
2.0	0.187
2.5	0.115
2.8	0.089
3.0	0.059
4.0	0.059
5.0	0.044
6.0	0.028
7.0	0.0142
8.0	0.0142
10.0	0.0109
12.0	0.0086
13.0 *	0.0072
14.0 *	0.0072
15.0 *	0.0056
16.0 *	0.0056
18.0 *	0.0052
20.0 *	0.0052

* 3-Pol max. 12 A

Einfluss der Umgebungstemperatur


Die SCHURTER Geräteschutzschalter sind auf die Umgebungstemperatur von +23°C ausgelegt. Um den zu dimensionierenden Nennstrom bei abweichenden Umgebungstemperaturen zu evaluieren bitten wir Sie, mit folgenden Korrekturfaktoren zu arbeiten:

Umgebungstemperatur [°C]	Korrekturfaktor
-30	0.77
-20	0.81
0	0.90
+23	1.00
+40	1.03
+50	1.04
+60	1.06

Beispiel: Nennstrom = 5 A; Umgebungstemperatur = 50 °C; --> Korrekturfaktor = 1.04;
 Resultierender Nennstrom = 5.2 A --> Aufrunden auf nächst höheren Nennstrom: 6 A

Zeit-Strom-Kennlinien


Auslösekennlinien $I_n < 3 A$



Vielfaches des Nennstromes I_n


Umgebungstemperatur $+23^\circ$

Auslösekennlinien $I_n 3 - 20 A$



Vielfaches des Nennstromes I_n

Umgebungstemperatur $+23^\circ$



Alle Varianten

Bezeichnung	Bestell-Nummer
TA35 Drehknopf 1Pol, 12 A, Schnappbefestigung, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, 240 VAC, 1-polig, Geräteschutzschalter	4435.0237
TA35 Drehknopf 1Pol, 10 A, Schnappbefestigung, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, 240 VAC, 1-polig, Geräteschutzschalter	4435.0242

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>